

Aufbauanleitung Weka invasiv Lebendfalle 1 m / 1,5 und 2 m



Packungsinhalt auf Vollständigkeit und eventuelle Beschädigungen prüfen.

Lieferumfang (1):

- 1 Falle 1 m bzw. 1,5 m bzw. 2 m
- inkl. Köderdom mt Schraubdeckel
- mit vorgefertigten und fest verbundenen Klappen für links und rechts (bei 1 m Version 1 Klappe)
- 1 fest integriertes Wippbrett mit Gestänge
- 2 Signalstäbe (1m: 1 Signalstab)
- Aufbauanleitung



Aufbau:

Die in einem Holzverschlag (1) gelieferte Falle (1 m: im Karton) ins Revier bringen und einen geeigneten Fallenstandort festlegen.

Den Holzverschlag (2) abschrauben.

Die Falle am ausgewählten Fallenstandort positionieren (3). Eine kleine Mulde in Fallengröße ausheben (nicht zu tief, da sonst Erde in den Bereich der Klappe gelangen könnte und diese evtl. nicht mehr funktionstüchtig ist). Die Falle ausrichten.

Die Falle so positionieren, dass sie immer an der Seite, wo sich die zwei Hutmutter befinden, zugänglich ist. Von dieser Seite aus ist das Stellen der Falle einfacher.

Öffnen der Klappen

Die Signalstäbe zur zusätzlichen Verriegelung, die sich im Köderdom befinden, herausnehmen (4) und den Schnapper lösen (5).

Das Halteseil herausziehen (6) und an der seitlichen Hutmutter einhängen (7).



An der gegenüberliegenden Klappe gleich verfahren (bei 1,5 und 2 m Falle).

Stellen der Falle

Darauf achten, dass vor dem Stellen der Falle das innere Gestränk für die Klappenauflage frei nach unten hängt (8) und durch Anheben der Auslösestange die Klappen angehoben werden.

Das Wippbrett vor dem Stellen über die Auslösestange heranziehen, so dass es frei schwingen kann (9).

Eine spezielle Hülse am Wippbrett sorgt dafür, dass ein Abstand von ca. 1,5 cm zur Wandung der Falle bleibt und sich nicht verkeilt (10).

Das innere Gestänge auf die Auslösestange des Wippbretts legen (11).

Zwischen Daumen und Zeigefinger die beiden Auslösestäbe positionieren (12). Mit der anderen Hand das Halteseil außen von der Hutmutter nehmen (13) und somit das Gewicht der Klappe auf das innenliegende Auslösegestänge bringen.

Liegt das Gestänge auf der Auslösestange, an der anderen Seite ebenfalls das Halteseil von der Hutmutter abnehmen.





14

Wenn nun beide Klappen auf dem inneren Gestänge (Geschränk) liegen, empfiehlt es sich die Halteseile der beiden Klappen zurück in die Bohrung zu schieben (14), um das Raubwild bei Wind nicht zu verunsichern.



15

Die Signalstäbe an beiden Klappen vorsichtig in die oben dafür vorgesehene Bohrung einfügen, bis sie auf der inneren Klappe aufstehen (15).



16

Den Schraubdeckel am Köderdom (16) zudrehen, so dass einige Gewindegänge gefasst haben (17). Nicht zu fest zu drehen. Nun ist die Falle fängisch gestellt.



17

Weitere Tipps:

Die senkrechte Auslösestange des Wippbretts hat oben eine Spitze. Je nach Auslösegewicht und Empfindlichkeit kann diese quer und längs zum Wippbrett eingestellt und ausgerichtet werden.



18

Wenn die auf dem Wippbrett befindliche 13er Mutter leicht gelöst wird, kann mit einer Zange die senkrechte Auslösestange verdreht werden, so dass die Spitze quer steht (18-20). Die 13er Mutter wieder leicht festziehen.



19

Somit ist der Auslösemechanismus nicht mehr so empfindlich.



20

In der Mitte des Wippbretts ist ein Loch angeordnet (21), wo sich hervorragend Ködermaterial auflegen lässt.



21

Nutria z. B. Äpfel, Bisam: Äpfel, Marder: weiße Eier, Leberwurst etc.



22

Auf Wunsch kann die separat erhältliche Funke Köderplatte (22) unter dem Schraubdeckel befestigt werden. Sie dient dazu das Wild im Umkreis besser anzukirren und die Neugier für die Falle zu steigern.



23

Anbringen des Fallenmelders Mink Police MP5

(nicht im Lieferumfang der Fallen enthalten, separat bestellbar)

Packungsinhalt auf Vollständigkeit und eventuelle Beschädigungen prüfen.

Lieferumfang (23):

- Fallenmelder Mink Police, mit SIM-Karte, Abrissmagnet und Antenne
- 4 Batterien
- Witterungsschutz



24

Den Fallenmelder nach Anleitung mit Batterien bestücken. Anschließend ca. 10 cm vom Griff entfernt oben oder seitlich an der Falle anschrauben (24-25). Die Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten. Am besten kurze Universalschrauben mit selbstschneidendem Gewinde verwenden. **Wichtig:** Nicht zu fest anschrauben, da sich der Fallenmelder aufgrund der Rohrwölbung ansonsten verziehen kann!



25



26

Das Halteseil der Klappe (26) der scharf gestellten Falle mit dem Abrissmagneten verbinden und den Magneten an der roten Linie des Fallenmelders anbringen (27).



27

Den mitgelieferten Witterungsschutz parallel zum Fallenmelder so anbringen, dass er nach Zuklappen des Scharniers den Melder komplett abdeckt (28-29).



28

Allgemeine Hinweise:

Die Falle weder von innen noch von außen lackieren oder beschichten, um das Wild durch die Ausdünstungen nicht zu vergrämen. Aus diesem Grund auch kein Öl für die Scharniere oder beweglichen Teile verwenden.



29

Bei Bedarf kann die Falle mit einem Hochdruckreiniger von innen gesäubert werden.



30

Separat erhältlich: eine einfache Fallen-Transporthilfe (30) für die Weka invasiv-Fallen - sprechen Sie uns gerne hierzu an!

Waidmannsheil!