

## Einbauanleitung Fallenmelder MinkPolice MP10



### Anbringen des Fallenmelders MinkPolice MP10


Packungsinhalt auf Vollständigkeit und eventuelle Beschädigungen prüfen.

#### Lieferumfang (1):

- Fallenmelder Mink Police MP10, mit SIM-Karte (bereits eingelegt), Abrissmagnet und Antenne
- 4 Batterien (AA)
- 2 Karabinerhaken aus Metall
- 2 Kabelbinder
- Witterungsschutz inkl. Schrauben
- MinkPolice Kurzanleitung



Den Fallenmelder nach Anleitung mit Batterien bestücken. Anschließend ca. 10 cm vom Griff entfernt oben oder seitlich an der Falle anschrauben (2-3). Die Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten. Am besten kurze Universalschrauben (VA) mit selbstschneidendem Gewinde verwenden. **Wichtig:** Nicht zu fest anschrauben, da sich der Fallenmelder aufgrund der Rohrwölbung ansonsten verziehen kann!



Das Halteseil der Klappe der scharf gestellten Falle mit dem Abrissmagneten verbinden und den Magneten an der roten Linie des Fallenmelders anbringen, hierbei 3-5 cm Spiel einplanen (4-5).



Den mitgelieferten Witterungsschutz parallel zum Fallenmelder so anbringen, dass er nach Zuklappen des Scharniers den Melder komplett abdeckt (6-7) und der Witterungsschutz komplett aufliegt, um ein Klappern zu verhindern.



#### Allgemeine Hinweise:

Die Falle weder von innen noch von außen lackieren oder beschichten, um das Wild durch die Ausdünstungen nicht zu vergrämen. Aus diesem Grund auch kein Öl für die Scharniere oder beweglichen Teile verwenden.



**Separat erhältlich:** eine einfache Fallen-Transporthilfe (8) für die Weka invasiv-Fallen - sprechen Sie uns gerne hierzu an!

*Waidmannsheil!*